



Diário Oficial do **EXECUTIVO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ/BA

Em, 31 de julho de 2026

◆ Ano: VI ◆

Edição nº. 1.353 ◆

Caderno: 1 ◆

Página: 1

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

- » ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- » EXTRATRO DE APOSTILAMENTO.



**imprensa
oficial**



**A publicidade LEGAL
levada a SÉRIO.**





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA

PODER EXECUTIVO

1º TERMO DE ADITAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2025, Processo Administrativo 258/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ E A EMPRESA: CJD IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – PARTES E FUNDAMENTO

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.843.842/0001-57, com sede na Praça Theognes Antônio Calixto, nº 58, Bairro Gravata, Conceição do Coité - Bahia, CEP: 48.730-000, por meio de seu Prefeito Municipal, Sr. Marcelo Passos de Araújo, inscrito no CPF/MF nº 473.129.985-34.

FORNECEDOR: CJD IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ nº 17.601.876/0001-96, situada na Rua Esmeraldo Santiago, 70, CEP.: 44.823-764, Novo Horizonte, Capim Grosso - Ba., neste ato representada pelo Sr. CARLOS JORGE MIRANDA DA SILVA JUNIOR, portador da cédula de identidade no 13.145.053-00, emitida por SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 033.860.125-23.

FUNDAMENTO: O presente aditivo fundamenta-se na Subcláusula 4.0 da **Ata de Registro de Preços nº 036/2025**, assinada em **1 de agosto de 2025**, oriundo da licitação na modalidade, **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2025**, no artigo 84 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e na justificativa anexa ao processo que faz parte integrante desta alteração.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material permanente de Informática, para atender as demandas da Secretaria Municipais de Administração e Planejamento, Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte, Secretária Municipal de Saúde, Secretária Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Secretária Municipal de Comunicação do Município de Conceição do Coité-Bahia, conforme especificações constantes no edital e seus anexos do Pregão Eletrônico SRP nº 034/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DO ADITAMENTO: O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços por **12(doze) meses**, contados de **1 de agosto de 2026** até **1 de agosto de 2027**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS: Ratifica-se em todos os termos e condições as demais cláusulas constantes da ata de registro de preços de origem, naquilo que não conflitam com este Termo, ora a constituir parte complementar daquele.

E por estarem assim justas e acertadas, as partes assinam este termo eletronicamente, para que produza seus efeitos jurídicos, comprometendo-se a cumprir o presente tão inteira e fielmente como nele se contém.

CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA, 31 de julho de 2026

Rua Theognes Antônio Calixto – s/n - Terminal Rodoviário – Conceição do Coité – Bahia – www.conceicaodocoite.ba.gov.br
CEP: 48.730-000 – CNPJ nº 13.843.842/0001-57 – Email: gabinete@conceicaodocoite.ba.gov.br

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA
PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
CNPJ Nº 13.843.842/0001-57
MARCELO PASSOS DE ARAÚJO
CPF/MF Nº 473.129.985-34
REPRESENTANTE LEGAL DO ÓRGÃO GERENCIADOR

CJD IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 17.601.876/0001-96
CARLOS JORGE MIRANDA DA SILVA JUNIOR
CPF/MF Nº 033.860.125-23
REPRESENTANTE LEGAL DO FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS: 1 _____ 2 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA

PODER EXECUTIVO

ANEXO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	MARCA/ MODELO	UNID.	QUAN T	VALORUNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Computador - 4 núcleos e 8 threads - Processador soquete FCL GA1200, versão 10100 com 4 núcleos e 8 threads, denominação Comet Lake, com frequência base de 3.6 GHz até 4.3 GHz com turbo max, litografia 14nm, tdp 65w, tipo de memória suportada DDR4- 2666. Placa mãe compatível com soquete FCLGA 1200, canal duplo, 2 x DIMM, máx. 32 GB, DDR4 2133/2400/2666, com saída de vídeo integrado VGA, HDMI, portas USB 2.0 e USB 3.0. Memória DDR4-2666Mhz, capacidade de 8gb, barramento 64bits. Unidade de armazenamento SSD(solid state drive), interface sata 3.0gb/s, formato 2.5", 120GB, 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação. Fonte ATX 500 watts.	BPCCORPORAT E COREI3 10 ^o G-8GB/SSD128GB GB/B PC-S5330V1	UNID.	43	R\$ 2.780,00	R\$ 119.540,00
2	Computador - 6 núcleos e 12 threads - Processador soquete FCL GA1200, versão 10400 com 6 núcleos e 12 threads, denominação Comet Lake, com frequência base de 2.9 GHz até 4.3 GHz com turbo max, litografia 14nm, tdp 65w, tipo de memória suportada DDR4- 2666. Placa mãe compatível com soquete FCLGA 1200, canal duplo, 2 x DIMM, máx. 32 GB, DDR4 2133/2400/2666, com saída de vídeo integrado VGA, HDMI, portas USB 2.0 e USB 3.0. Memória DDR4-2666Mhz, capacidade de 8gb, barramento 64bits. Unidade de armazenamento SSD(solid state drive), interface sata 3.0gb/s, formato 2.5", 240GB, 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação. Fonte ATX 500 watts.	BPCCORPORAT E COREI5 10 ^o G-8GB/SSD240GB GB/B PC-S5330V1	UNID.	50	R\$ 3.000,00	R\$ 150.000,00
3	Computador - 8 núcleos e 16 threads - Processador soquete FCL GA1200, versão 10700 com 8 núcleos e 16 threads, denominação Comet Lake, com frequência base de 2.9 GHz até 4.8 GHz com turbo max, litografia 14nm, tdp 65w, tipo de memória suportada DDR4- 2933. Placa mãe compatível com soquete FCLGA 1200, canal duplo, 2 x DIMM, máx. 64 GB, DDR4 2133/2400/2666/2933, compatível com interface PCI-E 3.0 x16, com saída de vídeo integrado, HDMI, portas USB 2.0 e USB 3.0. 2x Memória DDR4-2933Mhz, capacidade de 8gb, barramento 64bits. Unidade de armazenamento SSD(solid state drive), interface sata 3.0gb/s, formato 2.5", 480GB, 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação. Unidade de armazenamento HDD(hard disk drive), 1TB, 7200rpm. Placa de vídeo dedicada GDDR6 4gb, clock básico 1530 mhz, arquitetura Shaders Turing, largura de memória 128 bits, núcleos cuda 1280. Fonte ATX 500 watts real, PFC ativo, 80 plus bronze.	BPCCORPORAT E COREI7 10700-16GB/SSD512GB / MSI GeForce GTX 1650/BPC-500-80PLUS	UNID.	40	R\$ 4.200,00	R\$ 168.000,00

Rua Theognes Antônio Calixto – s/n - Terminal Rodoviário – Conceição do Coité – Bahia – www.conceicaodocoite.ba.gov.br
CEP: 48.730-000 – CNPJ nº 13.843.842/0001-57 – Email: gabinete@conceicaodocoite.ba.gov.br

3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA
PODER EXECUTIVO

4	Scanner para digitalização - Unidade do sensor de digitalização CIS, Resolução ótica 600 dpi, Fonte de luz LED RGB, Lado de digitalização Simplex/Duplex/Ignorar página em branco/Folho, Interfac USB 3.1/LAN com fios, Dimensões (L x P x A) Tabuleiro fechado: 480 (L) x 569 (P) x 315 (A) mm Tabuleiro aberto: 480 (L) x 723 (P) x 390 (A) mm, Peso Aprox. 25,0 kg, Requisitos de energia CA 110 - 127V (50/60 Hz), Consumo de energia Digitalização: 66,5 W ou menos Em modo de suspensão: 3,5 W ou menos, Ambiente de funcionamento 10 - 32,5 °C (50 - 90,5 °F), Humidade: 20 - 80% HR, Conformidade ambiental Certificação EPEAT Gold, VELOCIDADE DE LEITURA Preto e branco/escala de cinzentos 200 dpi, 90 ppm a 180 ipm, A cores 300 dpi, 90 ppm a 180 ipm, ESPECIFICAÇÕES DOS DOCUMENTOS, Largura (mm) 50,8 - 305 mm, Comprimento (mm) 70 - 432 mm, Espessura (mm) Alimentação contínua: 20 - 209 g/m², 0,04 - 0,25 mm Modo de não separação: 20 - 255 g/m², 0,04 - 0,03 mm, Modo de documento longo Até 5588 mm, Separação de papel Método de enrugamento Rolo Retard e Separação prévia, Capacidade do alimentador 500 folhas (selecionável: 500, 300, 100), Formatos de Arquivos PDF, PDF (OCR), PDF/A), JPEG, TIFF, PNG, DOCX, PPTX, XLSX, BMP, Resolução 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi, Modo Detetar automaticamente, preto e branco, difusão de erros, melhoramento de texto avançado, melhoramento de texto avançado II, limiarização ativa, escala de cinzentos de 256 níveis, cores de 24 bits, FUNÇÕES ESPECIAIS Reconhecimento de códigos de barras, códigos 2D, código Patch, função de trabalho, detecção de alimentação dupla ultrassônica, detecção de grampos, retirar cor e melhoramento de cor, detecção automática do tamanho da página, correção de cor tridimensional, rotação de imagem, ignorar página em branco, remoção de margens, eliminação de efeito Moiré, prevenção de purga/ remoção do fundo, ajuste de contraste, correção de sombra, ajuste do brilho, correção de desvio, remoção de margens, seleção do modo de digitalização, configurações de área de digitalização, definições de suplementos, reconhecimento da orientação de texto, eliminação de furos, digitalização de caderno, remoção de pontos desnecessários, remoção de entalhes, suavização do fundo, aperfeiçoamento de caracteres, sistema de recuperação rápida, MultiStreamTM, detecção automática do tamanho de página, correção de desvio, correção de cor tridimensional (parcialmente através do controlador), retirar cor (RGB), rotação de imagem, MultiStream, curva de gama predefinida, ajuste de contraste, prédigitalização, detecção de grampos, ignorar página em branco, seleção do lado do documento para digitalização, eliminação de furos, eliminação de efeito	Canon imageFORMULA DR- M260	UNID.	27	R\$ 22.374,28	R\$ 604.105,56
---	---	-----------------------------------	-------	----	---------------	----------------

Rua Theognes Antônio Calixto – s/n - Terminal Rodoviário – Conceição do Coité – Bahia – www.conceicaodocoite.ba.gov.br
CEP: 48.730-000 – CNPJ nº 13.843.842/0001-57 – Email: gabinete@conceicaodocoite.ba.gov.br

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA
PODER EXECUTIVO

	Moiré, modo Folio, configuração da área de digitalização, reconhecimento de orientação de texto, suavização do fundo, recuperação rápida da digitalização, detecção ultrassônica de alimentação dupla					
5	MONITOR, com tamanho de 23" polegadas - MONITOR, com tamanho de 23" polegadas, resolução mínima de 1920x1080, 60 Hz (qualidade de imagem mínima Full HD).	BPC-23W-FHD	UNID.	90	R\$ 800,00	R\$ 72.000,00
6	SCANNER DE DOCUMENTOS - Scanner de Documentos; Velocidade mínima: 200dpi 60ppm e 120ipm; Capacidade do ADF: 80 folhas no alimentador; Ciclo recomendado de Trabalho: 6.000 folhas / dia; Drivers: TWAIN; ISIS; Gramatura do papel: 30g ~ 400g/m ² ou superior; Face de Digitalização (ADF): Duplex (Frente e Verso); Interface: USB 2.0; Suporte a documentos longos de no mínimo 600cm; Garantia de 12 meses; produto em linha e distribuído no Brasil; Assistência técnica prestada no estado da Bahia;	Brother ADS-2800W	UNID.	52	R\$ 4.222,37	R\$ 219.563,24
7	Notebook-6 núcleos e 12 threads - NOTEBOOK, com processador versão 1035G1 com 4 núcleos e 8 threads, Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz e 6MB de Smart Cache, 8GB de memória RAM DDR4, capacidade de armazenamento de 256 GB SSD (solid state drive), tela de 15,6" polegadas, resolução mínima 1920x1080 (em qualidade Full HD),Tecnologia antirreflexo, taxa de atualização de 60 Hz com placa gráfica de 2 GB de memória GDDR5 dedicada, Webcam HD com 1280x720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p, conexão Wireless (Wi-Fi) compatível com IEEE802.11 a/b/g/n/ac e Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz, Bluetooth 5.0 e LAN/Rede com fio de capacidade Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready e Fonte de alimentação Bivolt	ACER Aspire 5 A515-55G-588G	UNID.	52	R\$ 4.222,37	R\$ 219.563,24
8	MONITOR, com tamanho de 18.5" polegadas - MONITOR, com tamanho de 18.5" polegadas, resolução mínima de 1366 x 768, em 60 Hz (qualidade de imagem mínimaHD).	BPC-M20W-HOE	UNID.	38	R\$ 599,00	R\$ 22.762,00
9	Notebook-8 núcleos e 16 threads - NOTEBOOK,com Processador versão 10300H com 4 núcleos e 8 threads, denominação Comet Lake, com frequência base de 2.5 GHz até 4.5 GHz com turbo max , litografia 14nm, tdp 45w, tipo de memória suportada DDR4-2933. 2x Memória DDR4-2933Mhz, capacidade de 8gb, barramento 64bits. Placa de vídeo GDDR5 4gb, clock básico 930 - 1395 mhz, arquitetura Turing, largura de	Acer Nitro V15 ANV15-51-7837	UNID.	53	R\$ 6.500,00	R\$ 344.500,00

Rua Theognes Antônio Calixto – s/n - Terminal Rodoviário – Conceição do Coité – Bahia – www.conceicaodocoite.ba.gov.br
CEP: 48.730-000 – CNPJ nº 13.843.842/0001-57 – Email: gabinete@conceicaodocoite.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA

PODER EXECUTIVO

	memória 128 bits, núcleos cuda 1024. Unidade de armazenamento SSD(solid state drive),interface SATA 6Gb/s,formato m.2, 240GB,leitura sequencial até 545MB/s. Unidade de armazenamento HDD(hard disk drive), 1TB, 5400rpm. Tela 15.6" resolução máxima 1920x1080, 60 Hz (FullHD). Fonte de alimentação: Bivolt					
10	Impressora Fotográfica Jato de Tinta Wi-Fi EcoTank - Impressora Fotográfica Jato de Tinta Wi-Fi EcoTank, IMPRESSÃO: Tecnologia de impressão Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo® Heat Free de 6 cores otimizada para impressão de fotos, Resolução máxima de impressão Até 5.760 dpi x 1.440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel, Velocidade máxima de impressão 22 ppm em preto e em cores (rascunho/A4/carta), Fotos coloridas 10 x 15: até 25 segundos (rascunho), Velocidade de impressão ISO® 8 ppm em preto e 8 ppm em cores (A4 /carta), IMPRESSÃO Wi-Fi® App (iOS®, Android™), Remote Print Driver, INTERFACE E CONECTIVIDAD,E Conectividade padrão USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Wi-Fi® 4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct® Protocolos de rede TCP/IPv4, TCP/IPv6, Protocolos de impressão em rede LDP, IPP, PORT9100, WSD, Protocolos para gerenciamento de redes SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD, Segurança WLAN WEP (64bit/128bit),WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES),WPA3-SAE (AES), Compatibilidade com sistemas operacionais Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11 ou mais recente Windows Server® 2003 (SP2) ou mais recente Mac OS X 10.9.5 ou mais recente, macOS 11 ou mais recente, UTILIZAÇÃO DE PAPEL E MÍDIA, Tamanho máximo 215,9 mm x 2.000 m, Tamanhos para impressão sem bordas A4, Carta, 4" x 6" (10 x 15 cm), 5" x 7" (13 x 18 cm), 8" x 10", Ofício (8,5 x 14 cm) largura 16:9 (4" x 7,1"), 100 x 148 mm, 3,5" x 5" definido pelo usuário (de 89 x 127 mm até 215,9 x 2.000 mm), Folhas individuais Padrão: A4, Carta, Ofício (215,9 mm x 355,6 mm), Ofício-México (215,9 mm x 340,4 mm), Ofício 9 (214,9 mm x 315 mm), Fólio (215,9 mm x 330,2 mm), Executivo, Meia carta, A6, Foto: 4" x 6" (10 cm x 15 cm), 5" x 7" (13 cm x 18 cm), 8" x 10", 3,5" x	Epson Eco Tank L8050	UNID.	40	R\$ 3.900,00	R\$ 156.000,00

Rua Theognes Antônio Calixto – s/n - Terminal Rodoviário – Conceição do Coité – Bahia – www.conceicaodocoite.ba.gov.br
CEP: 48.730-000 – CNPJ nº 13.843.842/0001-57 – Email: gabinete@conceicaodocoite.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA
PODER EXECUTIVO

	5" (9 cm x 13 cm), Cartão de Identificação PVC: 54 mm x 86 mm, Definido pelo usuário: 89 mm x 127 mm até 215,9 mm x 1.200 mm, Tipos de papel Papel normal, Papéis especiais (Photo Glossy/Semi-gloss/Luster, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper, Iron-on Cool Peel Transfer) e Envelopes Envelope nº 10 (10,5 cm x 24,1 cm), Gramatura dos papéis suportados Papel normal: 64 g/m2 ~ 90 g/m2 ; papel fotográfico: 102 g/m2 ~ 300 g/m2 ., Capacidade de carga Bandeja traseira: até 100 folhas, GERAL Software incluso Download da Web: Printer Driver, Dimensões fechada (L x A x P) 40,3 cm x 36,9 cm x 14,9 cm, Peso 6 kg , O que está na caixa Impressora, 6 garrafas de tinta de inicialização, guia de instalação, cabo de alimentação e cabo USB País de origem Indonésia, Garantia limitada estendida 2 anos com registro do produto, Consumo de energia (aproximado) 19 W (no modo operação), Tensão e frequência nominal AC 100 V - 240 V; 50Hz - 60Hz, TINTAS, Rendimento da garrafa de tinta de reposição 1 garrafa de tinta preta rende até 3.600 páginas* ou 5.600 fotos, 5 garrafas de tinta colorida (ciano, ciano claro, magenta, magenta claro, amarelo) rendem até 7.200 páginas* ou 2.100 fotos*					
11	IMPRESSORA DE ETIQUETAS ZEBRADA - IMPRESSORA DE ETIQUETAS ZEBRADA, com USB, Serial e Paralela, Especificações do produto: Resolução: 203 dpi, Velocidade de impressão: 102 mm por segundo, Largura de impressão: 104mm, Tipo de Impressão: Transferência térmica ou térmica direta, Interface: Paralela, Serial e USB , Memória: 8 MB de Flash, 8 MB SDRAM (padrão), Comprimento de impressão: 990 mm, Sensores de Mídia: Sensores Reflexivos e Transmissores, Temperatura de operação: 5° C ~ 41° C, Liguagem/Emulação: EPL e ZPL, Garantia: 12 meses para impressora e 6 meses para cabeça de impressão	Elgin L42 Pro Full	UNID.	7	R\$ 1.500,00	R\$ 10.500,00
12	Notebook - 4 núcleos e 8 threads - NOTEBOOK, com processador versão 1035G1 com 2 núcleos e 4 threads, Frequência: 1.00 GHz até 3.40 GHz e 4MB de Smart Cache, 8GB de memória RAM DDR4, capacidade de armazenamento de 240 GB SSD (solid state drive), tela de 15.6" polegadas, resolução mínima de 1366x768 (com qualidade HD), Webcam integrada, conexão Wireless (Wi-Fi) compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac e Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz, Bluetooth 5.0 e LAN/Rede com fio de capacidade Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready e Fonte de alimentação Bivolt.	ACER ASPIRE A315- 58- 31UY	UNID.	31	R\$ 3.539,82	R\$ 109.732,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA
PODER EXECUTIVO

13	IMPRESSORA, Multifuncional, Jato de tinta, com bulk ink (reservatório externo de tintas) - IMPRESSORA, Multifuncional, Jato de tinta, com bulk-ink (reservatório externo de tintas) originalmente instalado (item de fábrica), possibilidade de impressão colorida, sem cartuchos, capacidade de impressão de 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas com a maior resolução em até 5760 x 1440 dpi. Com velocidade 15 PPM em cores e 33 em monocromático, scanner com resolução de 1.200 X 2.400 dpi, Resolução interpolada de 9600 x 9600 dpi, Profundidade de bit de cor de 48 bits de entrada e 24 bits de saída, conexão Wireless 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct integrado).	EPSON L3250	UNID.	92	R\$ 1.400,00	R\$ 128.800,00
14	Impressora Multifuncional-Impressora Multifuncional-Impressora Multifuncional Especificações: Configurações: Impressora multifuncional monocromática a laser - impressão/cópia/ digitalização colorida, Páginas por minuto: Carta: 47 ppm; Ofício: 38 ppm, A4: 45 ppm, Velocidade da impressão duplex: Carta: 23 ppm; Ofício: 19 ppm, Visor: Painel de controle com tela de toque colorida (TSI) de 7", Tempo de aquecimento: Até 16 segundos, Primeira impressão: Cópia: 7 segundos ou menos / Impressão: Até 5,9 segundos, Resolução: 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi; Memória: Padrão/Máxima: 1 GB/3 GB, Dimensões/Peso: 47 cm (L) x 47 cm (P) x 57 cm (A)/23 kg, Ciclo de funcionamento mensal máximo: 150.000 páginas por mês Consumo de Energia: Requisitos elétricos: 120V, 60Hz, 10A, Consumo elétrico típico (TEC): 120 V: 2.370 Wh/semana, Máximo (incluindo opções): 120V: 1.218 W, Cópia/Impressão: 120 V: 735/676 W, Modo de espera: 120V: 51 W, Modo de suspensão: 120V: 0 5 W Desligada: 120 V: 0 5 W Especificações da Impressora: Processador	Kyocera ECOSYS MA4500IX	UNID.	104	R\$ 5.700,00	R\$ 592.800,00
15	ACCESS POINT Wi-Fi de longo alcance -ACCESS POINT Wi-Fi de longo alcance, com caixa à prova de intempéries e tecnologia resistente ao calor, Taxa de transferência sem fio de 1,27 Gbps, 2 portas com fio Gigabit MU-MIMO 2x2:2 de banda dupla com tecnologia de formação de feixe, Suporte 802.3af e 802.3at Power over-Ethernet (PoE/PoE+), Suporta mais de 450 dispositivos clientes WiFi simultâneos, Alcance de cobertura de até 300 metros, QoS avançado para garantir desempenho em tempo real de aplicativos de baixa latência, Inicialização segura anti-hacking e bloqueio de dados/controla críticos por meio de assinaturas digitais, certificado de segurança exclusivo/senha padrão aleatória por dispositivo, controlador integrado que provisiona automaticamente e gerencie até 30 APs WiFi da série GWN em uma rede	Grandstream GWN7610	UNID.	58	R\$ 1.190,00	R\$ 69.020,00

Rua Theognes Antônio Calixto – s/n - Terminal Rodoviário – Conceição do Coité – Bahia – www.conceicaodocoite.ba.gov.br
CEP: 48.730-000 – CNPJ nº 13.843.842/0001-57 – Email: gabinete@conceicaodocoite.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA
PODER EXECUTIVO

16	ACCESS POINT Wi-Fi 802.11ac WAVE-2 USO INTERNO - ACCESS POINT Wi-Fi 802.11ac WAVE-2 USO INTERNO, Oferece tecnologia 4x4:4 MU-MIMO na banda 5G e 2x2:2 MU-MIMO na banda 2.4G, bem como um design de antena sofisticado para máxima taxa de transferência de rede e alcance de cobertura Wi-Fi expandido, Taxa de transferência sem fio de 2,03 Gbps e 2 portas com fio Gigabit 5GHz 4x4:4 MU-MIMO Suporta até 200 dispositivos clientes Wi-Fi simultâneos, QoS avançado para garantir desempenho em tempo real de aplicativos de baixa latência, Inicialização segura anti-hacking e bloqueio de dados/controla críticos por meio de assinaturas digitais, certificado de segurança exclusivo /senha padrão aleatória por dispositivo, Autoadaptação de energia mediante detecção automática de PoE ou PoE+, O controlador integrado pode gerenciar até 30 APs.	Ubiquiti U6 Pro	UNID.	69	R\$ 1.460,00	R\$ 100.740,00
17	Impressora Jato de Tinta Formato A3 EcoTank fotográfica - Impressora Jato de Tinta Formato A3 EcoTank fotográfica , Especificações Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free MicroPiezo® de 6 cores otimizada para impressão fotográfica, Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi, Velocidade máxima de impressão: 22 ppm em preto, Velocidade ISSO de impressão: 8 ipm em preto, Capacidade de Entrada do papel: "Bandeja traseira: até 100 folhas (A4/LTR/LGL)", Capacidade de Saída do papel: 100 folhas de papel, Manuseio de Papel, Tamanhos de papel suportados: "Padrão: A3+, A3, 279x431,8mm (11x17"), 279x355,6mm (11x14"), A4, Carta, Ofício (215,9 x 355,6 mm), Ofício 9 (214,9 x 315mm), Fólio (215,9x330,2mm), Executivo, Meia carta, A6 Foto: 10x15 cm (4x6"), 8x10", 13x18 cm (5x7"), 9x13 cm (3,5x5") Envelopes ID de PVC: 54x86mm Definido pelo Usuário: 89 x 127 - 329 x 2.000 mm", Tipos de papel suportados: Comum e Papéis Especiais, Impressão Duplex: Manual, Outros Leitor de dispositivos externos Drive: USB, SD Card, Picture Bridge, Visor de LCD: Não, Fax: Não, Alimentador Automático de Documentos (ADF): Não, Impressão em CD/DVD: Sim, Impressão em PVC: Sim, Dupla bandeja: Não, Bluetooth: Não, Epson Smart Panel: Sim, Email Print: Não Apple Air Print: Não Google Chromebook Native Print: Não Scan to Cloud: Não	Epson EcoTank L18050	UNID.	4	R\$ 5.890,00	R\$ 23.560,00
18	IMPRESSORA, LaserJet Monocromática - IMPRESSORA, LaserJet Monocromática, Padrão de impressão frente e verso, Sim (predefinido), Velocidade de impressão em preto A4 (max. ppm) 46, Velocidade de impressão em preto Carta (max. ppm) 48, Tipo de consumível Cartucho de toner e unidade de cilindro Velocidade da CPU (Mhz) 800, Resolução de impressão (dpi) 1200 x 1200 dpi, Tecnologia de impressão Monocromática Compatibilidade com o driver de impressora, Windows, Mac OS, Linux, Interface(s) padrão Wireless 802.11	Brother HL-L6202DW	UNID.	31	R\$ 3.090,00	R\$ 95.790,00

Rua Theognes Antônio Calixto – s/n - Terminal Rodoviário – Conceição do Coité – Bahia – www.conceicaodocoite.ba.gov.br
CEP: 48.730-000 – CNPJ nº 13.843.842/0001-57 – Email: gabinete@conceicaodocoite.ba.gov.br

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA
PODER EXECUTIVO

	b/g/n, Ethernet, Hi- Speed USB 2.0, Capacidade de impressão frente e verso – Sim, Tipo de mídia: Comum, Envelopes (#10), Bond, Envelopes, Etiquetas, Papel reciclado, Papel colorido, Timbrado, Capacidade da bandeja multifuncional (págs.) 50 Capacidade de papel de saída opcional (págs.) N/A, Capacidade de papel opcional LT- 5500 (250 folhas x 2) ou LT- 6500 (520 folhas x 2), Capacidade de saída de papel (págs.) 150, Tamanhos de papel duplex Carta, Ofício, Tamanho de papel - Bandeja multiuso Carta, Envelope, Tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (L), 12,7-35,6 cm (C)), Ofício, Executivo, A4, A5, A6, Tamanho de papel - Bandeja de papel Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, Gramatura da folha - Bandeja multiuso (mín./máx.) 60- 200 g/m², Gramatura da folha - Bandeja de papel (mín./máx.) 60-120 g/m², Capacidade padrão de entrada de papel (págs.) 520, Tela LCD 1 linha, Ciclo de trabalho mensal máximo Até 100.000 páginas Compatibilidade do sistema operacional Windows, Mac, Linux, Volume de impressão mensal recomendado: Até 5.000 páginas, Memória padrão 256, Modo de economia de toner Sim, Voltagem 110V, Ruído da máquina (Pronto/Impressão) 35dB/54dB, Ambiente operacional: Umidade 20 a 80%, Ambiente operacional: Temperatura 10°C até 32°C, Consumo de energia - Desligado / Sono profundo / Sleep / Pronto / Impressão 0,04 W / 1,2 W / 6,4 W / 31 W / 640 W					
19	SWITCH GERENCIÁVEL 24 portas 10/100/1000BaseT - SWITCH GERENCIÁVEL 24 portas 10/100/1000BaseT, 8.5 Gbps, 16 MB, 250 VLANs, com cabo óptico, montagem rack -Switch para rede local com um mínimo de 24 (vinte e quatro) portas padrão 10/100Base TX (auto-sensing) e 2 (duas) porta padrão 10/10/1000BaseT (auto-sensing) gerenciável; - Conectores RJ-45, compatíveis com o padrão EIA/TIA Categoria 5; - Suporte a transformação (porta existente) ou instalação (adição) de 2 (duas) interface Uplink Gigabit para fibra ótica multimodo, conector do tipo SC ou minigbic LC posteriormente; - Fornecer 2(duas) interfaces Uplink Gigabit para fibra ótica multimodo, conector do tipo SC ou minigbic LC não instaladas; - Fornecer 02 (dois) cordões óticos duplex LC/SC - SC de no mínimo 2,0 metros;Full Duplex em todas as portas; -Todas as portas devem suportar auto-negociação Half/Full Duplex; Compatibilidade com os padrões IEEE 802.3 p/ 10BaseTX Ethernet, o IEEE 802.3u para 100BaseTX Fast Ethernet e o IEEE 802.3x; Switch Fabric mínimo de 8.5 Gbps; Com indicado-res de tráfego, colisão e status do link,situados no painel frontal; Método de comutação de pacotes"StoreandForward";Capacidade total de "buffer" de memória de no mínimo 16 Mb	TP-Link SG3428X	UNID.	7	R\$ 1.990,00	R\$ 13.930,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA
PODER EXECUTIVO

20	Switch Não Gerenciável 24 Portas Gigabit, Ethernet 24 portas 10/100/1000 Mbps - Switch Não Gerenciável 24 Portas Gigabit, Ethernet 24 portas 10/100/1000 Mbps, Plug & Play: mais praticidade e facilidade na instalação, Função Auto MDI/MDIX que detecta, automaticamente o padrão de cabo facilitando a instalação, Priorização de dados, vídeos, voz e controle de banda com a criação de regras de Qualidade de Serviço (QoS), Especificações técnicas Chipset Airoha EN8853D, Dimensões (L x A x P) 440 x 43,7 x 155 mm, Acompanha suporte para rack padrão EIA 19" com 1U de altura, Peso Líquido: 1,960 Kg / Bruto: 2,630kg, Material Aço, LED 1 - Power Verde 24 - Link/Act Verde, Portas RJ45 Gigabit Ethernet 10/10/1000 Mbps 1 a 24, Cabeamento suportado, 10 BASE-T, Cabo UTP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m), EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m 100 BASE-TX, Cabo UTP categoria 5, 5e (máximo 100 m), EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m) 1000 BASE-T, Cabo UTP categoria 5e, 6 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m), Alimentação Entrada: 100-240 Vac / 50-60 Hz (Bivolt Automático), Potência de consumo (sem link) 13,2 W, Potência máxima de consumo 35,5 W, Disposição da fonte Interna, Proteção contra surtos 8 kV/m Ambiente Temperatura de operação -10 °C a +55 °C, Umidade de operação 0% a 95% sem condensação, Emissão de segurança e outros Anatel 20974-23-00160, Conteúdo presente na caixa , 01 Switch não gerenciável; 01 Kit de instalação; 01 Kit de alimentação. Garantia 1 ano, Especificações de Hardware, Método de comutação Armazena e envia (Store-and-Forward), Backplane (Capacidade de comutação) 48 Gbps, Taxa de encaminhamento de pacotes 35,71 Mpps, Taxa de transferência Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex), Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex), Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full duplex), Latência 3,127 us, Mean Time Between Failures 1645958,32 horas, Fanless, Buffer de memória 4 Mbit, Jumbo Frame 10 Kbytes, Tabela de endereço MAC 8 K (Aprendizado e atualização automática), Especificações de Software, Configuração de portas, Autonegociação MDI/MDI-X, Protocolo CSMA/CD, QoS Algoritmo de enfileiramento WRR (Weighted Round Robin), Padrões IEEE 802.1p Priority Queueing (QoS), 802.3x Full Duplex and flow control, 802.3 - 10BASE-T 802.3u 100BASE-T	TP-Link TL-SG1024D	UNID.		24	R\$ 1.290,00	R\$ 30.960,00
----	--	--------------------	-------	--	----	--------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA
PODER EXECUTIVO

21	Switch Não Gerenciável 16 Portas Gigabit Ethernet 16 portas 10/100/1000 Mbps- Switch Não Gerenciável 16 Portas Gigabit Ethernet 16 portas 10/100/1000 Mbps, Plug & Play: mais praticidade e facilidade na instalação. Função Auto MDI/MDIX que detecta, automaticamente o padrão de cabo facilitando a instalação, Priorização de dados, vídeos, voz e controle de banda com a criação de regras de Qualidade de Serviço (QoS). Especificações técnicas Chips et Airoha EN8853D Dimensões (L* A * P) 440 x 43,7 x 155 mm Acompanha suporte para rack padrão EIA 19" com 1U de altura Peso Líquido: 1,860kg / Bruto: 2,520kg Material Aço LED 1 - Power Verde 16 - Link/Act Verde Portas RJ45- Gigabit Ethernet 10/10/1000 Mbps 1 a 16 Cabeamento suportado 10 BASE-T Cabo UTP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100Q STP . (máximo 100 m) 100 BASE-TX Cabo UTP categoria 5. 5e (máximo 100 m)- EIA/TIA-568 100Q STP (máximo 100 m) 1000 BASE-T Cabo OIP categoria 5e, 6 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100Q STP (máximo 100 m) Alimentação Alimentação Entrada: 100-240 Vac /• 50-60 Hz (Bivolt Automático) Potência de consumo (sem link) 7 W Potência máxima de consumo 1TW Disposição da fonte Interna Proteção contra surtos 8 kV Ambienten	D-Link DES-1016D	UNID.	22	R\$ 739,00	R\$ 16.258,00
22	NOBREAK(UPS)interativocom regulação on-line,com capacidade de 1500VA - NOBREAK (UPS) interativo com regulação on-line, com capacidade de 1500VA, Entrada: Bivolt Automático 115/127 /220V, Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM), Conexão de entrada Plugue NBR 14136, Tempo de Autonomia (máxima) 65 minutos expansível até 10h30, Proteção para carga, Queda de rede (Blackout) Ruído de rede elétrica sobretensão de rede elétrica Subtensão de rede elétrica Surto de tensão da rede ,Tensão de saída 115V, Fator de potência de saída 0.65, conexão de saída 8 tomadas NBR 14136 (5 no painel traseiro + extensão elétrica gratuita), Fusível porta fusível externo com unidade reserva, Microprocessador Risc de alta velocidade com memória Flash,Sinalizações Ledbicolor que indica as principais condições de operação do nobreak, Botão liga/desliga temporizado para evitar desligamento acidentais e/ou involuntários, Proteções do Nobreak sobreaquecimento no transformador e inversor,potencia excedida, Descarga total da Bateria, Curto-circuito no inversor, Com saída para uso de bateria externa.	APC Back-UPS Pro 1500VA	UNID.	69	R\$ 1.399,00	R\$ 96.531,00
23	PROJETOR, Projetor com controle remoto; com Luminosidade: 4.000 Lumens - PROJETO, Projetor com controle remoto; com Luminosidade: 4.000 Lumens; Alimentação: Bivolt; Sistema de Projecção: DLP; Resolução mínima: SVGA (800 x 600); Resolução ideal: WUXGA (1.920 x	Acer X1128H	UNID.	49	R\$ 3590,00	R\$ 175.910,00

Rua Theognes Antônio Calixto – s/n - Terminal Rodoviário – Conceição do Coité – Bahia – www.conceicaodocoite.ba.gov.br
CEP: 48.730-000 – CNPJ nº 13.843.842/0001-57 – Email: gabinete@conceicaodocoite.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA
PODER EXECUTIVO

	1,200); Brilho: 4,000 ANSI Lumens (Padrão), 3,200 ANSI Lumens (ECO) (Em conformidade com a norma ISO 21118); Proporção de tela: 4:3, 16:9; Relação de contraste:20,000:1; Taxa de Projeção: 1.94 ~ 2.16 (51"@2m); Proporção de zoom: 1.1X; Lente de Projeção: F= 2.41~2.53, f = 21.85~24.01mm Zoom e foco manual; Vida útil da lâmpada mínima: 6,000 Horas (Padrão), 7,000 Horas (Modo ECO), 10,000 Horas (ExtremeEco); Nível de ruído: 32 dBA (Padrão), 24 dBA (ECO); Interface de entrada: 1x Analog RGB/Component Video (Dsub); 1x HDMI (Video, Audio, HDCP); 1x PC Audio (Stereo mini jack); 1x Composite Video (RCA);Interface de saída: 1x PC Audio (Stereo mini jack); 1x DC Out (5V/1A, USB Type A); 1x Analog RGB (D sub); Interface de controle: 1x RS232 (Dsub); 1x USB (Type A); share output port					
24	•IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER a) equipamento multifuncional,com no mínimo, funções de Copiadora,Impressora e Scanner; b) Tecnolo-gia de impressão: Laser; c) Possuir alimentador automático de documentos; d) Características da Impressora: • Resolução mínima de impressão: 5760x1440 dpi; • Modos de impressão: pelo menos rascunho, normal e fotográfico; Velocidade de impressão em preto: igual ou superior a 33 ppm (trinta e três páginas por minuto). • Tamanho de papéis suportados: pelo menos A5, A4, A6 carta e ofício; • Função de impressão em frente e verso automá-tico; • Permitir o compartilhamento da impressora em rede por meio das conexões Ethernet e WiFi; • Bandeja de alimentação automática com capacidade de acondicionar, no mínimo, 100 (cem) folhas. e) Características da Copiadora: • Resolução em preto de, no mínimo, 600 dpi; • Deverá possuir a capacidade de ampliação/ redução de, pelo menos, 25% a 300%; • Deve permitir a função de cópia sem a necessidade de conexão com o microco-mputador; • Permitir cópia de documentos com a possibilidade de restringir o uso dos cartuchos em somente preto ou colorido. f) Características do Scanner:• Scanner monocromático e colorido; • Resolução óptica de, no mínimo, 1200 x 2400 dpi; •Profundidade de cor de 48 bits; • Tecnologia de digitalização: CIS (Contact Image Sensor). g) Interface de conexão: Ethernet (RJ-45),USB 2.0 e wireless 802.11. Obs. A impressora deverá vir acompanhada com um cabo USB,de no mínimo,150cm(cento e cinquenta centímetros);h) Tensão de Entrada:110v e 220v à 50/60 Hz com ajuste automá-tico de tensão; 18 i)Com capacidade de impressão entregue de no mínimo 4000 (quatro mil) páginas a 5% de cobertura, da qual 70 % será de impressão na cor preta e 30% de impressão colorida.	BROTHER DCP B7520DW	UNID.			
				45	R\$ 3.490,00	R\$ 157.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA
PODER EXECUTIVO

25	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi, Velocidade de impressão ISO: 10 ppm em preto, 5 ppm em cores (A4/carta), Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros, Configuração de injetores: 180 injetores de tinta preta (59 injetores por cor) Resolução de copiado 300 dpi x 600 dpi, Velocidade de cópia: 33 cpm em preto, 15 cpm em cores (A4/carta), Velocidade de cópia ISO: 7,7 cpm em preto, 3,8 em cores (A4/carta), Qualidade de cópia: Rascunho / Normal / Alta Qualidade, Quantidade de cópias: 1 a 99, Tamanho máximo da cópia: Carta ou A4, Características de cópia: Reduz e aumenta (25-400%), ajuste automático, Especificações do scanner: Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido, Resolução óptica: 1200/1200 x 2400 dpi, Resolução interpolada: 1200 x 2400 dpi, Profundidade de bit de cor: 48-bit interna (24-bit externa), Modo de escaneamento em color y escala de grises (profundidad de bits): Escala de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída, Profundidade de bit monocromático: Branco e preto: 16 bits de entrada, 1 bits de saída, Profundidade de bit de tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída, Área máxima de digitalização: 216 x 297 mm (8.5" x 11.7"), Velocidade de digitalização: 12 segundos por página em preto e 29 segundos por página em cores (200 dpi), 4.5 ipm (ADF), Sistemas operacionais: Windows Vista™ / Windows® 7 / Windows® 8 /	EPSON L5290	UNID.	46	R\$ 2.392,87	R\$ 110.072,02
26	FRAGMENTADORA DE PAPEL, Especificações: 220v - FRAGMENTADORA DE PAPEL, Especificações: 220v, Cor: Preto, Abertura de inserção para papel: 220 mm, Número máximo de folhas: 10 folhas, Tipo de fragmentação: Partículas de 4 x 35 mm, Corta CD/DVD: Sim Corta Cartões: Sim, Nível de segurança: P4, Velocidade de fragmentação: 2,2 m/min, Capacidade de fragmentação: 20,8 Kg/h, Acionamento: Botão e automático por sensor eletrônico; Reversão: Por botão, Potência: 300 W, Tempo de funcionamento: 6 minutos ligada e 17 minutos desligada, Nível de ruído: 63 dB (A), Volume da lixeira: 19 litros, Sensor de segurança para lixeira: Sim; Dimensões (LxPxA): 360 x 220 x 396 mm, Garantia 1 ano de garantia.	Multilaser OF018	UNID.	32	R\$ 799,00	R\$ 25.568,00
27	Soprador e Aspirador - GBL 800 E, Potência nominal absorvida: 800W - Soprador e Aspirador - GBL 800 E, Potência nominal absorvida: 800W, Vazão volumétrica: 4,5 m³/min, Nº de rotações em vazio: 16.000 R.P.M, Peso: 2,25 Kg. Voltagem 220V	BOSCH GBL 800E	UNID.	4	R\$ 790,00	R\$ 3.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA
PODER EXECUTIVO

28	Estação De Retrabalho Ar Quente Solda 886D+ - Estação De Retrabalho Ar Quente Solda 886D+, Soprador de Ar quente; Dimensões: 17 x 14 x 10cm (CxLxA); Consumo de Potência geral: 750W; Peso com embalagem: 2.8Kg. Temperatura do ar quente: 100°C a 450°C; Fluxo de ar: 0,3 ~ 120 L/min ajustável; Potência da bomba: 45W; Possui proteção antiestática; 3 Bocais de diferentes tamanhos: 5,0 - 7,0 - 10,0mm Voltagem: 220V, Ferro de solda: Temperatura do soldador: 200°C ~ 480°C; Potência de consumo: 50w; Tensão de alimentação 24V; Possui proteção antiestática; 1 Suporte para o ferro de solda com esponja vegetal. (Acompanha entrada USB; Ferro de solda; Soprador de ar quente; 1 Display digital para amostragem da temperatura do soprador; 2 Knobs para ajuste do soprador de ar (vazão e temperatura); 1 Knob para ajuste da temperatura do ferro de solda; 2 Chaves ON/OFF independentes; Suporte para ferro de solda com esponja vegetal; Suporte para soprador de ar; 3 Bocais diferentes para soprador de ar; Estrutura com revestimento antiestético).	Yaxun 886D+	UNID.	4	R\$ 790,00	R\$ 3.160,00
29	Fonte Alimentação Bancada Regulável 305d 30v 5a Bivolt -Fonte Alimentação Bancada Regulável 305d 30v 5a Bivolt, Alimentação: 127/220V AC (seletor) +/- 10%, 50/60Hz; Tensão de saída: DC 0 a 30V; Corrente de saída: 0 a 5A; Proteção contra sobrecarga; Proteção contra inversão de polaridade; Potência de entrada: 350W (de consumo máximo); Refrigerado por dissipador e turbina (cooler); Precisão do display voltagem: ±1% ±1 dígito; Precisão do display corrente: ±1% ±1 dígito; Temperatura de operação: -5 a +40°C; Temperatura de armazenamento: -10 a +40°C; Coeficiente de temperatura: =200PPM/°C; Umidade de operação: <90%; Umidade de armazenamento: <80%; Estabilidade da tensão: =0,01% +2mV; Estabilidade da corrente constante: =0,1% +3mA; Efeito da carga: =0,01% +2mV / =0,2% +3mA; Ondulação e ruído: = 1mV RMS; Tempo de recuperação: =100uS; Proteção de entrada; Fonte tipo assimétrica; Dimensões (CxLxA): 25,5x12,5x14,5cm; Peso: 4,5 Kg	Yaxun 305d	UNID.	4	R\$ 795,00	R\$ 3.180,00
30	Câmera Térmica Térmográfica Visão Noturna - Câmera Térmica Térmográfica Visão Noturna; Módulo Térmico: Sensor de Imagem : Matrizes de plano focal não resfriadas; Resolução Máxima: **160 x 120 pixels; Pitch de Pixel: ** 17 um; Faixa de Resposta Espectral: ** 8 um a 14 um; NETD: ** Menos de 40 mK (@ 25° C, F#=1,0); Campo de Visão: ** 37,2° x 50°; Foco Mínimo: ** 5,9" (150 mm), Abertura: ** f/1,1; Display de Imagem Térmica; Monitor: Resolução de 320 x 240 pixels com display LCD de 2,4"; Paletas de Cor: Black hot, white hot, rainbow, ironbow; Regras Termográficas: ** 3 pontos de termometria - temperatura máxima, mínima e central; Faixa Termo-gráfica: ** 86° a 113° F (30° a 45° C); Precisão Termográfica: ** 0,9° F (0,5° C); Bateria e	Mileseeey TR256B	UNID.		R\$ 3.990	R\$ 15.960,00

Rua Theognes Antônio Calixto – s/n - Terminal Rodoviário – Conceição do Coité – Bahia – www.conceicaodocoite.ba.gov.br
CEP: 48.730-000 – CNPJ nº 13.843.842/0001-57 – Email: gabinete@conceicaodocoite.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA
PODER EXECUTIVO

	Alimentação: Tipo de Bateria:** Ion de lítio recarregável; Tempo de Operação da Bateria:** Até 8 horas de uso contínuo; Consumo de Energia:**Menos de 1,2 W;Interface de Hardware:**Micro USB; Especificações Gerais; Armazenamento:** Slot para cartão de memória MicroSD (8 GB incluídos, suporta até 128 GB); Idioma: Inglês; Temperatura de Operação:** 10° a 35° C; Nível de Proteção:** IP54; Altura do Teste de Queda:** 6,56 ft (2 m); Dimensões:** 7,7" x 4,6" x 2,3" (196 mm x 117 mm x 59 mm); Peso:** Aproximadamente <0,77 lb (<350 g).					
31	Kit Gravador De Eeprom - Kit Gravador De Eeprom, Programador Universal Profissional para Memórias Nand Flash, Eprons e Bios. Software em Português do Brasil, com um papel dentro da embalagem do kit, com o Link do site para fazer o Download do. Compatível com mais de 30.000 Modelos de Memórias SMD, Dip, Eprons, Nands, Pics Entre Outras.SO compatíveis Windows; Com USB Sim; Com soquete ZIF Sim; Inclui adaptador SOIC Sim; Suporte completo para TVs de LCD FLASH drivers Lê e Programa Capacidade Ilimitada das NAND FLASH EMMC TSOP48 TSOP56 pin TOP8-16 Pinos Suporte DVD CAR, SMART TV. Pode detectar automaticamente o modelo do chip para todas as séries dos chips. Pode colocar o adaptador em qualquer posição, e explicação inteligente de qual é a posição correta. Suporta Leitura e Programa TV LCD VIA VGA e PORTA HDMI. Faz auto-teste para TV LCD e falha de diagnóstico. Suporte de leitura e programação OTP. Suporta UPTO 64GB NAND FLASH. O kit Inclui: PROGRA-MADOR UNIVERSAL RT809H. 1 * ADAPTADOR SOCKET TSOP48. 1 * ADAPTADOR SOCKET TSOP56. 1 * CABO USB. 1 * CABO VGA. 1 * ADAPTADOR PLACA RT-SOP8-A. 1 * ADAPTADOR SOP8 SOIC8-DIP8 (200MIL). 1 * ADAPTADOR SOP8 SOIC8-DIP8 (150MIL). 1 * ADAPTADOR SOP16 (150MIL). 1 * ADAPTADOR SOP16 (300MIL). 1 * ADAPTADOR SOP28 (300MIL). 1 * PLCC44. 1 * PLCC32.1 *PLCC28.1 *PLCC20. 1 *PLACA KB9012. 1 * ADAPTA-DOR SOLDÁVEL SOP16 DIP8 (300mil). 1 * ADAPTADOR SOP8 ALICATE CLIP "JACARÉ". 1 * ADAPTADOR PLACA TSOP-VSOP SSOP. 1 *ADAPTADOR PLACA T8580 IT8587 IT8585E. 1 * CABOS FLATS IT8587 IT8585E. 1 * CABOS ISP.	EPROM RT809H	UNID.	4	R\$ 1.279,00	R\$ 5.116,00
32	Gravador Programador Ezp2023 Bios Eeprom Completo + Manual Br-Gravador Programador Ezp2023 Bios Eeprom Completo+ Manu-al Br, PROGRAMADOR SUPORTA: - EPROMs - EEPROMs- Memórias Flash - EPROMs Seriais - Microcontroladores da ATMEL - Microchip - INTEL - PIC e etc. PACOTE INCLUI: - Gravador /Programador EZP 2023 Versão 3.0; -	EZP2023	UNID.	4	R\$ 239,00	R\$ 956,00

Rua Theognes Antônio Calixto – s/n - Terminal Rodoviário – Conceição do Coité – Bahia – www.conceicaodocoite.ba.gov.br
CEP: 48.730-000 – CNPJ nº 13.843.842/0001-57 – Email: gabinete@conceicaodocoite.ba.gov.br

16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA
PODER EXECUTIVO

	Soquete SOP16-DIP8 (300mil); - Soquete SOP 8 para DIP 8 Tomada 150mil;- Soquete SOP8 para DIP8 Tomada 200- 208mil; - Soquete TSSOP8- Adaptador 1.8v - Garra Jacaré (SOIP8 Flash Clip) - Cabo LED LCD 2 em 1 - 1x Adaptador MSOP8 - 2 x Soquetes simples SOIP8 /16; - 1 x Adaptadores QFN / DFN8 / WSON8 / MLF8 para DIP8 - Cabo usb; - CD com software e driver + QR CODE, Com USB Sim, Com soquete ZIF Sim, Inclui adaptador SOIC Sim, Inclui drivers Sim, Inclui software de gravação					
33	Exaustor de fumaça para bancada para sugar a fumaça expelida pelos processos de soldagem - Exaustor de fumaça para bancada para sugar a fumaça expelida pelos processos de soldagem, Potência: 23W, Sucção Máxima: 1,07m3 /min, Microventilador com rolamento, Exaustor Tipo Axial, Rotação: 2800 rpm, Nível de Ruído: 60 dB, Frequência: 60 Hz, Consumo de Corrente: Aproximadamente 185mA (127V) ou 100mA (220V), Dimensões: 250x 290x160mm, Peso: Aproximadamente 1,4kg, Filtro de Carvão Ativado, Material: Espuma de Poliuretano (PU) e Carvão Ativo, Quantidade de carvão ativado por filtro: 7g, Absorção de Benzeno 22%, Carvão Ativo 45%, Abertura Comum: 35PPI, Resistência: Velocidade Linear do gás é de 1.0 m/s.; Queda de Pressão: 42Pa, Capacidade máxima de absorção de componentes tóxicos por filtro: 3g, Dimensões do filtro: 130x130x10mm, Espessura: 10mm, itens Inclusos Manual de Instruções, Filtro de carvão ativado (3 peças)	Hikari HK-707 ESD 127V	UNID.	6	R\$ 569,00	R\$ 3.4114,00
34	RACK DE PAREDE, Fabricado com IP20 e ISO9001 - RACK DE PAREDE, Fabricado com IP20 e ISO9001, Dimensão (A x L x P): 51cm x 550mm x 350mm., Estrutura Tipo C soldada somente nas colunas em SAE 1020 chapa 0,75/0,90mm coluna esp., fixado por parafusos., Kit de 1º plano móvel 1,2mm com furos 9x9mm para uso de porca gaiola para fixação de materiais e equipamentos, Porta Frontal embutida podendo ser mudado o lado de abertura, armação feita em Aço 0,75mm, com visor padrão em acrílico fumê 2,0mm com fecho com chave. Laterais removíveis 0,75mm com aletas de ventilação e fecho rápido. Abertura para entrada e saída e cabos na parte superior e inferior. Acabamento Pintura Eletrostática Epóxi pó Texturizada com tratamento Anti Corrosivo em Nanotecnologia na cor preta.	Rack de Parede Elgin - 6U	UNID.	43	R\$ 499,00	R\$ 21.457,00
35	RACK SERVER, 44U Altura 2.130, W37 44 77 - RACK SERVER, 44U Altura 2.130, W37 44 77, Profundidade Interna (Externa + 80mm), Estrutura desmontável; Teto; Porta perfil reto; Guias laterais verticais com porta para organização do cabeamento (finger plástico); Redutor 19"; Quadro frontal e traseiro em chapa de aço #14 (1,9mm); Travessas laterais superior e inferior em	EIA-310-D Rack 44U	UNID.	7	R\$ 3.457,21	R\$ 24.200,47

Rua Theognes Antônio Calixto – s/n - Terminal Rodoviário – Conceição do Coité – Bahia – www.conceicaodocoite.ba.gov.br
CEP: 48.730-000 – CNPJ nº 13.843.842/0001-57 – Email: gabinete@conceicaodocoite.ba.gov.br

17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA
PODER EXECUTIVO

	chapa #14 (1,9mm); Laterais removíveis em chapa de #18 (1,2mm) Plano de montagem multivendor; Travessa inferior com reforço para plano de 19"; Ponto de aterramento; ACESSÓRIOS Lateral Cega, Perfurada ou 30% de ventilação; Porta Vidro ou Perfurada com 56% ou 78% de ventilação; Porta Bipartida Perfurada 56% ou 78% de ventilação; Ventilação 56% Ventilação 78% Tampa Traseira Cega; Porta Traseira Perfurada; Porta Traseira Bipartida Perfurada 56% ou 78% de ventilação; Guias laterais verticais traseira com porta para organização do cabeamento (finger plástico); Suporte de raio de curvatura para fibra óptica; Ponte de união entre guia frontal e traseiro; Bandeja Fixa ou Deslizante; Base soleira; Calha de Tomadas; Anel Passa Cabos; Paineis Passa Cabos; Paineis Cegos; Passa Cabos Laterais Simples; Kit rodízios; Kit 2 Ventiladores; Kit Porca Gaiola/Parafuso; Kit Aterramento; Kit Acoplamento.					
36	Roteador CCR1036-12G-4S - CCR1036-12G-4S Especificações: Arquitetura TELHA, CPU TLR4-03680, Contagem de núcleos de CPU 36, Frequência nominal de CPU 1,2 GHz, Dimensões 443 x 193 x 44 mm, Licença RouterOS 6, Sistema operacional RouterOS, Tamanho da RAM 4GB, Tamanho do armazenamento 1 GB Tipo de armazenamento NAND, Tempo médio de produção (MTBF) Aproximadamente 200.000 horas a 25 °C Temperatura ambiente treinada -20°C a 60°C, Aceleração de hardware IPsec Sim Alimen- tando Número de entradas CA 2 Faixa de entrada CA 100 240, Número de slots de PSU 2, Frequência (Hz) 50-60 Consumo máximo de energia 60 W, Tipo de resfriamento 2 fãs, Portas Ethernet 10/100/1000 12, Fibra SFP DDMI Sim Portas SFP 4, Periféricos Porta serial de console RJ45, Número de portas USB 1 Reinicialização de energia USB Sim, Tipo de slot USB, USB tipo A, Corrente máxima USB (A) - 1, Número de slots M.2 - 1 Monitor de temperatura da CPU Sim Monitor de temperatura de PCB Sim Monitor de Voltagem Sim, Botão de modo Sim, Bip Sim, Certificação e Aprovações Certificação CE, EAC, ROHS, Propriedade Intelectual IP20	mikrotic CCR10 36- 12G-4S	UNID.			
				2	R\$ 8.703,50	R\$ 17.407,00

VALOR TOTAL DO LOTE 1 R\$ (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS.

R\$ 3.931,267,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA**
PODER EXECUTIVO**EXTRATO DE ADITIVO**
TERMO DE APOSTILAMENTO

2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 40/2026

Pregão Eletrônico n.º 050/2025

Processo Administrativo n.º 344/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, CNPJ n.º 13.843.842/0001-57.

CONTRATADO: JFY COMÉRCIO DE GÁS LTDA, CNPJ n.º 26.399.657/0001-67.

OBJETO DO CONTRATO: Aquisição parcelada de gás (GLP) e vasilhame para atender às necessidades das diversas Secretarias Municipais de Conceição do Coité-BA, para o exercício de 2026.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: O presente termo de apostilamento tem por finalidade incluir a dotação orçamentária da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE – SEMECE, conforme tabela abaixo:

UNIDADE EXECUTORA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
06.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE – SEMECE	12.361.0004-2.015 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1500
06.06. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0004-2.136 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		

Conceição do Coité-BA, 01 de julho de 2026.

IMPrensa OFICIAL



Este município possui imprensa oficial!

A lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente.



CUIDE DA
SUA CASA.

FALE COM
SEUS VIZINHOS.

CONVERSE COM
A PREFEITURA.

O BRASIL CONTA COM VOCÊ



Autenticidade garantida, esta publicação é assinada digitalmente.